

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES**  
suivant annexe du Règlement (UE) N°574/2014

**DoP-TAG003FR**

1. Code d'identification unique du produit type :

**AT001A (SAINT-GOBAIN PAM - Système de canalisation en fonte ductile)  
(EN598:2007+A1:2009).**

2. Identification du produit de construction, conformément à l'article 11 § 4 du Règlement (UE) N°305/2011 :

**GAMME TAG 32**

3. Usage (ou usages) prévus du produit de construction :

**Transport gravitaire des eaux usées**

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11 § 5 du Règlement (UE) N°305/2011 :

**SAINT-GOBAIN PAM  
21, avenue Camille Cavallier - BP 129  
F-54705 PONT A MOUSSON Cedex  
[www.pamline.fr](http://www.pamline.fr)**

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :

**Non applicable.**

6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V du Règlement (UE) N°305/2011 :

**Systèmes 4.**

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

**Non applicable.**

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

**Non applicable.**

9. Performances déclarées

Dans le tableau qui suit, toutes les caractéristiques essentielles listées en première colonne correspondent à celles décrites dans l'annexe ZA tableau ZA.1 de la norme EN598:2007+A1:2009.

Caractéristiques essentielles	Performances
<b>Tolérances dimensionnelles</b>	Conforme
<b>Résistance à la pression interne</b>	420 Mpa
<b>Résistance au choc</b>	
• Tuyaux	230 HB
• Raccords	250 HB
<b>Résistance à la flexion longitudinale</b>	Conforme
<b>Charge maximale pour une déformation admissible</b>	Conforme
<b>Étanchéité : gaz et liquide</b>	
• Pression interne	2 bar
• Pression négative	-0.9 bar
• Pression externe	2 bar
<b>Durabilité</b>	
<u>Revêtements extérieurs :</u>	
Tuyaux	
• Zinc	200 g/m <sup>2</sup>
• Alliage ZnAl (Cu)	400 g/m <sup>2</sup>
Raccords	
• Epoxy	Conforme à EN14 901
<u>Revêtements intérieurs :</u>	
Tuyaux	
• Epoxy	Conforme
Raccords	
• Epoxy	Conforme à EN14 901
Résistance chimique aux effluents	Conforme
Résistance à l'abrasion	Conforme

(Conforme = Conformité à EN598)

10. Les performances du produit identifié aux 2 premiers points ci-dessus sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

A Pont-à-Mousson, le 04/01/2018

Le **Directeur Général Monsieur Gustavo VIANNA.**

